

## HD-AQUA-PUR HÄRTER 760-0005

### Produktbeschreibung

**HD-AQUA-PUR HÄRTER** ist ein hochwertiges aliphatisches Isocyanat. Er ist eine lichtechte Härterkomponente für unsere HD-AQUA-PUR und HD-AQUA TOP Wasserlacksysteme.

### Anwendungsbeispiel

HD-AQUA-PUR SPRITZFÜLER Weiß 765-9902  
HD-AQUA-PUR Naturmatt 761-0100  
HD-AQUA-PUR GLASLACK 761-xxxx

### Verarbeitung

HD-AQUA-PUR HÄRTER ist im angegebenen Mischungsverhältnis dem Lack zuzugeben. Auf eine gute Mischung Lack / Härter ist zu achten.

Langsam bei laufendem Rührer (Quirl) einrühren. Fertige Mischung 5 Minuten stehen und entlüften lassen.

### Technische Daten

Viskosität: - DIN 4mm  
Festkörper: ca. -  
Dichte: ca. - g / cm<sup>3</sup>

### Hinweise

Alle angegebenen Trockenzeiten beziehen sich auf eine Raumtemperatur von 20 °C, bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65 %.

Für ausreichende Be- und Entlüftung ist zu sorgen.

Vor Gebrauch gut aufrühren.

Stets Probelackierung durchführen.

Angebrochene Gebinde nach Gebrauch sofort verschließen.

Topfzeit beachten.

Direkte Wärmeeinstrahlung vermeiden.

### Prüfnormen

GISCODE:

Rezeptur frei von:

giftigen Schwermetallen, halogenierten Kohlenwasserstoffen (CKW, FCKW), polychlorierten Bi- und Terphenylen (PCB + PCT), Pentachlorphenol (PCP) und Formaldehyd.



### Bestellhinweis

**Bestellnr.:**

760-0005-10LK

10 | Gebinde

760-0005-3LK

3 | Gebinde

760-0005-1L

1 | Gebinde

**Lagerung:**

Im verschlossenen Originalgebinde ca. 3 Monate lagerfähig. Frostfrei und bei Raumtemperatur (max. 30 °C) lagern.