

HD-AQUA TOP VERDÜNNUNG 970-0001

Produktbeschreibung

HD-AQUA TOP VERDÜNNUNG ist eine Kombination verschiedener Lösungsmittel. Die verdünnten Lacke sinken stark in ihrer Viskosität und bilden dadurch einen besseren Verlauf.

Anwendungsbeispiel

Hinweise

Für ausreichende Be- und Entlüftung ist zu sorgen. Angebrochene Gebinde nach Gebrauch sofort verschließen. Direkte Wärmeeinstrahlung vermeiden. SDB beachten.

Prüfnormen

GISCODE:

Rezeptur frei von:
giftigen Schwermetallen, halogenierten Kohlenwasserstoffen (CKW, FCKW), polychlorierten Bi- und Terphenylen (PCB + PCT), Pentachlorphenol (PCP) und Formaldehyd.



Verarbeitung

HD-AQUA TOP VERDÜNNUNG wird bis zu ca.1 – 5 % zu unseren Wasserlacken zugegeben. Auf eine gute Untermischung ist zu achten.

Technische Daten

Viskosität: -
Festkörper: -
Dichte: -

Bestellhinweis

Bestellnr.:

970-0001-30LK	30 l Gebinde
970-0001-5LK	5 l Gebinde

Lagerung:

Im verschlossenen Originalgebinde ca. 12 Monate lagerfähig. Frostfrei und bei Raumtemperatur (max. 30 °C) lagern.