

CIRE DURE NATURE HD 811-0001

Description du produit

La CIRE DURE NATURE HD est une finition de bois de grande qualité à base de matières premières proches de la nature établie selon les connaissances les plus récentes en matière de revêtement de surface naturel. Convient pour les surfaces dans la réalisation d'escaliers, la fabrication de meubles et l'aménagement intérieur. La CIRE DURE NATURE HD est une combinaison visqueuse d'huile et de cire à teneur élevée en corps solides à base d'huiles naturelles et de composants de cire. La CIRE DURE NATURE HD est préparée dans une qualité pour pulvérisation. Pour l'application manuelle, nous recommandons l'HUILE CIRE DURE NATURE HD 872-0100.

Exemple d'application

Marches d'escalier Chêne europ.

Pulvériser 2 x avec CIRE DURE NATURE 811-0001
Quantité appliquée env. 2 x 40 – 60 g / m²

Mise en œuvre

La CIRE DURE NATURE HD est préparée prête à l'emploi. Bien mélanger avant son utilisation. Les surfaces en bois brutes sont apprêtées avec de la CIRE DURE NATURE HD. L'application s'effectue par pulvérisation avec un pistolet à godet, un appareil Airless ou Airmix. La quantité usuelle est d'env. 40 – 60 g / m² par application.

Pour augmenter la résistance à l'eau de bois à pores grossiers, on peut faire pénétrer la cire avec un pad après la pulvérisation ou avec du papier émeri humide de grain 360.

Ensuite, appliquer une seconde fois la CIRE DURE NATURE HD. Le séchage dépend de la ventilation et de la température des pièces en bois et des locaux.

Lors du traitement, veiller à bien aérer les locaux. Après l'utilisation, les récipients doivent être bien fermés et protégés contre l'apport d'air. La CIRE DURE NATURE HD est détachable avec le DILUANT SPÉCIAL HD 980-0300, utilisé pour nettoyer les appareils de travail. La CIRE DURE NATURE HD est diluable avec un ajout max. de 10 % de DILUANT NATURE HD. De bons résultats ne sont possibles qu'avec un appareil de travail propre et en parfait état. Après un ponçage intermédiaire approfondi, la CIRE DURE NATURE HD est réparable avec elle-même.

Un soin d'entretien régulier, notamment pour les escaliers et les sols, s'effectue avec la CIRE D'ENTRETIEN HD pour CIRE DURE NATURE HD 870-0154.

Caractéristiques techniques

Valeurs COV :

Valeur effective (prêt à l'emploi) : 428 g/l Valeur limite : 700 g/l Catégorie : f

Remarques

Sur les bois foncés et teintés foncés et dans le bois de bout, utiliser l'APPRÊT DE CIRE DURE NATURE HD 875-0001.

Les textiles salis avec de la CIRE DURE NATURE HD, les résidus de pulvérisation / vernis peuvent tendre à l'auto-inflammation, aussi imbiber d'eau, recueillir sous eau ou suspendre à l'extérieur aux fins de séchage et mettre au rebut.

Bien mélanger avant son utilisation.

Toujours effectuer une application d'essai.

Normes d'essai

DIN EN 71 – 3 Sécurité de jouets



Correspond à la directive COV



Agrément général



DIN 68861 – Partie 1 Résistance chimique



Recette exempte de :
métaux lourds toxiques,
hydrocarbures halogénés (HCC, CFC),
biphényles et triphényles polychlorés
(PCB + PCT), pentachlorophénol (PCP)
et formaldéhyde.



Note sur la commande

Conditionnements :

Récipient 20 l
Récipient 2,5 l
Récipient 1 l

Stockage :

Stockable au moins 6 mois dans le récipient d'origine fermé.