

## HD-AQUA TOP PLUS COLOR Coloris 753-xxxx

### Descriptif du produit

Le **HD-AQUA TOP PLUS COLOR** est une composition de vernis à l'eau pigmenté à séchage rapide disposant d'un bon pouvoir couvrant.

### Exemple d'application

#### Hêtre blanc

##### 1. Fond

Appliquer 1 x HD-AQUA TOP FOND À PULVÉRISER blanc 750-9454

Séchage : au minimum 3 à 4 heures à température ambiante

Ponçage au papier abrasif : grain 280 / 320

##### 2. Vernis

Appliquer 1 x HD-AQUA TOP PLUS COLOR 753-9016

Séchage avant emballage: une nuit à température ambiante

### Remarques

Tous les temps de séchage indiqués tiennent compte d'une température ambiante de 20 °C avec une humidité relative de 65 %.

Veiller à une ventilation suffisante.

Les peintures à l'eau ne doivent pas entrer en contact avec des solvants !

Bien mélanger avant utilisation.

Toujours effectuer une application d'essai.

### Normes d'essai

DIN EN 71 – 3 Sécurité des jouets

DIN 68861 – 1 Comportement à l'attaque chimique

Formulation exempte de :  
Métaux lourds toxiques, hydrocarbures halogénés (HCC, CFC), biphényles et terphényles polychlorés (PCB + PCT), pentachlorophénol (PCP) et formaldéhyde



### Application

#### Pulvérisation Airless / Airmix

Taille de buse 412, 411 à 413

#### Pistolet à godet

2,5 mm Pression de pulvérisation 2,5 – 3,0 bar

### Caractéristiques techniques

Viscosité: - s dans un gobelet DIN6  
Grammage: env.130 g / m<sup>2</sup> par application

### Références pour la commande

#### Référence :

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| 753-xxxx-25KI | Contenant de 25 kg |
| 753-xxxx-10KI | Contenant de 10 kg |
| 753-xxxx-5KI  | Contenant de 5 kg  |

#### Stockage :

Se conserve dans le contenant d'origine fermé au minimum. 6 mois. Stocker à l'abri du gel et à température ambiante